

Xerox Colotech+ Gloss Coated

Plošná hmotnosť (ISO 536)	g/m ²	120 ± 3	140 ± 3	170 ± 3	210 ± 3	250 ± 3	280 ± 3	350 ± 3
Hrúbka (ISO 534)	µm	98 ± 5	116 ± 5	148 ± 5	188 ± 5	224 ± 5	239 ± 5	320 ± 5
Tuhosť pozdĺž (ISO 2493)	mN	155	254	504	1 027	1 636	1 970	3 019
Tuhosť naprieč (ISO 2493)	mN	92	157	359	571	932	1 179	1 812
Belosť CIE (ISO 11475)		123 ± 3	123 ± 3	125 ± 3	130 ± 3	130 ± 3	130 ± 3	133 ± 3
Jasnosť (ISO 2470)	%	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1
Opacita (ISO 2471)	%	min. 94	min. 95	min. 96	min. 97	min. 98	min. 98	min. 99
Lesk Hunter	%	74	77	70	70	73	76	76
Vlhkosť (ISO 287)	%	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3

Popis Obojstranne natieraný papier najvyššej kvality s extrémne hladkým lesklým povrchom určený na farebnú aj čiernobielu digitálnu tlač. Papier s patentovaným náterom, vyrábaný exkluzívne pre Xerox.

Certifikáty Výrobok spĺňa ISO 9706 – Požiadavky na stálosť.

Xerox Colotech+ Gloss Coated

Basis weight (ISO 536)	g/m ²	120 ± 3	140 ± 3	170 ± 3	210 ± 3	250 ± 3	280 ± 3	350 ± 3
Thickness (ISO 534)	µm	98 ± 5	116 ± 5	148 ± 5	188 ± 5	224 ± 5	239 ± 5	320 ± 5
Stiffness MD (ISO 2493)	mN	155	254	504	1 027	1 636	1 970	3 019
Stiffness CD (ISO 2493)	mN	92	157	359	571	932	1 179	1 812
CIE whiteness (ISO 11475)		123 ± 3	123 ± 3	125 ± 3	130 ± 3	130 ± 3	130 ± 3	133 ± 3
Brightness (ISO 2470)	%	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1	93,8 ± 1
Opacity (ISO 2471)	%	min. 94	min. 95	min. 96	min. 97	min. 98	min. 98	min. 99
Gloss Hunter	%	74	77	70	70	73	76	76
Moisture (ISO 287)	%	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3	3,9 – 5,3

Description The highest quality double side coated paper with an extremely smooth glossy surface for colour and monochrome digital printing. Paper with a patented coating, manufactured exclusively for Xerox.

Certificates Product meets the requirements ISO 9706 – Requirements for permanence.